

# Intermec PM4i 智能打印机

## 打印机简介

Intermec PM4i是一款面向RFID应有多功能的标签打印机。它是在Intermec PM4i智能标签打印机的基础上开发的新产品。Intermec PM4i打印机遵循当前的RFID标准，无需主机系统编程便可同时对RFID标签编码和进行条码、文字、图形打印。PM4i可脱机工作，独立完成打印和编码任务。PM4i标配10/100BaseT以太网打印机服务器EasyLAN，直面网络环境应用。此外，Intermec PM4i打印机还可选配各种工业I/O卡、通讯接口卡和无线网络接口卡。充分保证PM4i打印机适用于各种应用环境。



### 主要特点:

打印:	
打印方式:	热敏/热转印
打印精度:	203dpi (8点/毫米); 300dpi (11.8点/毫米)
打印速度:	51-203毫米/秒 可选
最大打印宽度:	104mm (203DPI); 106mm (300DPI)
最大打印长度:	无限制
打印介质:	
形态:	卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡;
类型:	热敏和热转印
最大底纸宽度:	114mm
最小底纸宽度:	25.4mm
最小介质长度:	13mm
打印介质厚度:	0.06-0.18mm
卷状介质最大外径:	213mm
卷芯直径:	38-76mm
介质处理:	
标配介质定位机构:	穿透式和黑标, 可移动的介质定位传感器
内置标签自动剥离机构(可选):	内置自动切刀(可选)
色带宽度:	51-114mm

色带长度:	450m
显示器:	2x16液晶显示屏带背光; 3个LED状态指示灯
键盘:	9个数字键和12个功能键的面板; 可选全ASCII字符键盘的面板; 可选全QWERTY标准外置键盘
接口:	
标配:	内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT, RS232串口、USB 1.1和条码光笔接口
选配:	内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT、内置IBM Twinax/Coax、内置EasyLAN Wireless IEEE 802.11b/g无线网卡、IEEE 1284并口卡、双串口卡(含RS232,RS422,RS485和电流环)、工业I/O卡(8路数字I/O,4路模拟I/O, 一个RS232/422/485
内存:	
标配:	8.0MB SDRAM; 4.0MB Flash Memory; 一个CF卡插槽
选配:	Flash Memory可扩充到16MB; CF卡扩充可到1.0GB、SDRAM可扩充到16MB
条码库:	
一维条码: 3	9码,交叉2/5码,11码,93码,128码,UPC/EAN码, HIBC码,库德巴码,Postnet,JIS-FIT码
二维条码:	QR码,DataMatrix,PDF417,Maxicode,49码,16K码,Code 11,Micro PDF
支持条码行业标准:	UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG; LOGMARS; POSTNET; ISBT 128; GM 1724
物理特性:	
工作环境:	5-40°C
体积:	54.3cm X 29.8cm X 26.1cm;
材质与结构:	工业级金属结构
重量:	13.5千克

**更多更详细设备资料, 请联系启邦科技!**